

Βελονοειδής βαλβίδα από ορείχαλκο Σειρά 110MS




Σύνδεση	G1/8" ... G2" σύμφωνα με ISO228/1
Ενεργοποίηση	μέσω χειροτροχού
Υλικά κατασκευής	Σώμα και άτρακτος ορείχαλκος CW617N, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE G1/8" - G3/4": Χειροτροχός Πολυαμίδιο G1" - G2": Χειροτροχός Χαλυβδόελασμα
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+100°C
Πίεση λειτουργίας	0...100bar, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-20... +50°C	+100°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - χειροκίνητες / Δικλείδες και βαλβίδες απομόνωσης / Βελονοειδής βαλβίδα Σειρά 110Ms

Έκδοση 7

138047 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

