

Messinkinen neulaventtiili Sarja 110MS




Liitäntä	G1/8" ... G2" ISO228/1:n mukaan
Käyttötoiminto	käsipyörällä
Materiaalit	Runko ja kara messinkiä CW617N, Karan tiiviste PTFE G1/8" - G3/4": Käsipyörä Polyamidi G1" - G2": Käsipyörä Teräslevy
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+100°C
Käyttöpaine	0...100bar, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Asennusasento	mielivaltainen
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-20... +50°C	+100°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset / Sulkuportiventtiilit ja -venttiilit / Neulaventtiili Sarja 110Ms

Versio 7

138047 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

