

## Pointeau en laiton Série 110MS




|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement          | G1/8" ... G2" selon ISO228/1                                                                                                          |
| Actionnement          | au moyen de volant manuel                                                                                                             |
| Matériaux             | Corps et tige laiton CW617N, Garniture d'étanchéité de tige PTFE<br>G1/8" - G3/4": Volant Polyamide<br>G1" - G2": Volant Tôle d'acier |
| Domaine d'application | Liquides et gaz qui n'attaquent pas les matériaux utilisés                                                                            |
| Température du fluide | -20...+100°C                                                                                                                          |
| Pression de service   | 0...100bar, Facteurs de réduction de pression voir tableau                                                                            |
| Position de montage   | au choix                                                                                                                              |
| Type de fixation      | Montage dans un système de tuyauterie rigide                                                                                          |

### Facteurs de réduction de pression

|                                                |              |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|
| Plage de température                           | -20... +50°C | +100°C |
| Pression de service en % de la valeur maximale | 100%         | 85%    |





| A       | D [mm] | F  | L1  | L2  | S1 | S2 | S3 | Valeur Kv<br>[m³/h] | Poids<br>[env. kg] | Type         |
|---------|--------|----|-----|-----|----|----|----|---------------------|--------------------|--------------|
| G1/8"   | 4      | 50 | 50  | 85  | 22 | 19 | 19 | 0,24                | 0,26               | 110MS-1/8"   |
| G1/4"   | 5      | 50 | 50  | 85  | 22 | 19 | 19 | 0,48                | 0,25               | 110MS-1/4"   |
| G3/8"   | 6      | 50 | 50  | 85  | 22 | 19 | 19 | 0,60                | 0,24               | 110MS-3/8"   |
| G1/2"   | 6,5    | 63 | 55  | 90  | 25 | 19 | 19 | 0,65                | 0,25               | 110MS-1/2"   |
| G3/4"   | 8,5    | 63 | 67  | 110 | 32 | 22 | 22 | 1                   | 0,48               | 110MS-3/4"   |
| G1"     | 10     | 63 | 75  | 110 | 41 | 22 | 22 | 1,6                 | 0,66               | 110MS-1"     |
| G1 1/4" | 13     | 90 | 110 | 130 | 55 | 24 | 27 | 3                   | 1,83               | 110MS-1 1/4" |
| G1 1/2" | 15     | 90 | 110 | 130 | 60 | 24 | 27 | 3,5                 | 1,94               | 110MS-1 1/2" |
| G2"     | 15     | 90 | 112 | 130 | 70 | 27 | 27 | 3,5                 | 2,48               | 110MS-2"     |

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Robinetterie](#) / [Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels](#) / [Robinets-vannes et vannes d'arrêt](#) / [Pointeau de réglage Série 110Ms](#)

