

Igličasti ventil od mesinga Serija 110MS




Priključak	G1/8" ... G2" prema ISO228/1
Aktiviranje	pomoću ručni kotač
Materijali	Kučište i vreteno mjed CW617N, Brtva vretena PTFE G1/8" - G3/4": Ručni kotač Poliamid G1" - G2": Ručni kotač Čelični lim
Područje primjene	Tekućine i plinovi koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-20...+100°C
Radni tlak	0...100bar, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-20... +50°C	+100°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Ventili, zaklopke i zasuni – ručni](#) / [Zaporni zasuni i ventili](#) / [Iglasti ventil Serija 110Ms](#)

