

Valvola a spillo in ottone Serie 110MS




Connessione	G1/8" ... G2" secondo ISO228/1
Azionamento	mediante volantino manuale
Materiali	Corpo e stelo in ottone CW617N, Tenuta stelo PTFE G1/8" - G3/4": Volantino manuale Poliammide G1" - G2": Volantino manuale Lamiera d'acciaio
Campo di impiego	Liquidi e gas che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-20...+100°C
Pressione di esercizio	0...100bar, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Posizione di montaggio	a piacere
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-20... +50°C	+100°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Valvole industriali](#) / [Valvole, serrande e saracinesche - manuali](#) / [Saracinesche e valvole di intercettazione](#) / [Valvola a spillo Serie 110Ms](#)

Versione 7

138047 / Generato 2026/41 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

