

Pointeau en acier inoxydable Série 110VA




Raccordement	G1/8"...G2" selon ISO228/1
Actionnement	au moyen de volant manuel
Matériaux	Corps et tige en acier inoxydable 1.4571, Garniture d'étanchéité de tige PTFE G1/8" - G3/4": Volant Polyamide G1" - G2": Volant Tôle d'acier
Domaine d'application	Liquides et gaz qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-20...+250°C
Pression de service	0 jusqu'à Pression nominale selon tableau, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Position de montage	au choix
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide

Facteurs de réduction de pression

Plage de température	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	85%	63%	51%





A	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Valeur Kvs [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels / Robinets-vannes et vannes d'arrêt / Pointeau de réglage Série 110VA

