

Vlinderklep Serie BUW6, BUL1, BULA, BULC, BULG, BULY



Constructie	Tussenflens- resp. afvoerflensklep met tweedelige as, As met Seegerring tegen uitblazen geborgd
Bediening	DN40...DN150 Handhandel Aluminium, 10 Vergrendelingen, door het draaien van de opbouwadapter 2 Vergrendelingen, afsluitbare uitvoering DN200...DN300 Handhandel Aluminium, 10 Vergrendelingen, afsluitbare uitvoering Handbediening Grijs gietijzer EN-GJL-250, traploos
Aansluiting	Flenzen volgens EN1092 resp. ANSI150
Flensvorm	Tussenflensuitvoering: BUW6 DN40...DN500: PN10/PN16/ANSI150 Flensuitvoering: BUL1 DN40...DN500: PN6, BULG DN40...DN150: PN10/PN16, BULC DN200...DN500: PN10, BULA DN200...DN500: PN16, BULY DN40...DN500: ANSI150
Inbouwlengte	overeenkomstig EN558-1R20
Materialen	Behuizing Nodulair gietijzer EN-GJS-400-15 epoxygecoat 40...60µm, Schijf Verzinkt staal (DN50...100), Nodulair gietijzer EN-GJS-400-15 verzinkt (DN125...500) resp. Roestvast staal 1.4408, As Roestvast staal 1.4016 (niet mediumcontact) Handhandel Aluminium Handbediening Grijs gietijzer EN-GJL-250
Manchet	verwisselbaar, zie tabel "Manchetmaterialen"
Spindelafdichting	Over de behuizingsbekleding, zodat contact met de behuizing wordt vermeden. Bovendien beschermt een O-ring onder de kopflens de as tegen het binnendringen van stof van buitenaf en het uittreden van medium van binnenuit.
Afdichting op de flens	zonder extra afdichtingen (Behuizingbekleding dicht direct af)
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gasen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+200°C bovendien afhankelijk van het manchetmateriaal - zie tabel "Manchetmaterialen"
Bedrijfsdruk	BUW6: 0...16bar BULG - DN40...DN150: 0...16bar BULC - DN200...DN500: 0...10bar BULA - DN200...DN500: 0...16bar BULY - DN40...DN500: 0...16bar Inbouw zonder tegenflens zie tabel "Drukbestendigheid" Vacuüm: -0,97bar
Stroomrichting	willekeurig
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem tussen twee flenzen volgens EN1092 vorm 01, 11, 32, 34
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	TA-lucht, SIL 3
Speciale uitvoeringen	Schijf Hastelloy of Monel, ATEX II 2 G/D Ex h X, DVGW-goedkeuring, elektrische eindstandterugmelding



Vlinderklep		BU	W	6	-050	-D	S	C	S	-L	-A
Flensuitvoering	Flensafvoer	L									
	Tussenflens	W									
Bedrijfsdruk / Flensmontage	6bar...PN6			1							
	16bar...PN10/16/ANSI150			6							
	16bar...PN16			A							
	10bar...PN10			C							
	16bar...PN10/16			G							
	16bar...ANSI150			Y							
Nominale diameter	40mm			040							
	50mm			050							
	65mm			065							
	80mm			080							
	100mm			100							
	125mm			125							
	150mm			150							
	200mm			200							
	250mm			250							
	300mm			300							
	350mm			350							
	400mm			400							
	450mm			450							
	500mm			500							
Huis	Aluminium				A						
	Aluminiumbrons				B						
	Staal				C						
	EN-GJS-400-15				D						
	Roestvrij staal				S						
Schijf	Aluminiumbrons					N					
	EN-GJS-400-15 verzinkt					P					
	Roestvast staal 1.4408					S					
	Staal verzinkt					U					
Manchet	EPDM						E				
	Hypalon						H				
	NBR						N				
	Siliconen						S				
	FKM						V				
	EPDM-wit						W				
	EPDM HT						X				
As	Roestvast staal 1.4016 (Leeg laten)										
	Roestvast staal 1.4401							S			
Bediening	vrije as								B		
	Tandwielkast								G		
	Handhendel Aluminium 10 Vergrendelingen								L		
	Handhendel Aluminium regelbaar								R		
Speciale uitvoeringen	ATEX									A	
	olie- en vetvrij									G	
	siliconenvrij									S	

Manchetmaterialen


Materiaal	Mediumtemperatuur	Toepassingsvoorbeelden
EPDM	-10 (-35)*...+130°C	Heet water, Koud water, neutrale gassen en vloeistoffen
EPDM-wit	-10 (-30)*...+130°C	Granula
EPDM HT	-10 (-40)*...+150°C	Stoom, Heet water, Koud water, neutrale gassen en vloeistoffen
FKM	-10 (-20)*...+200°C	Benzine, Diesel, Oliën
NBR	-10 (-25)*...+100°C	Koud water, Lucht, neutrale gassen en vloeistoffen
NBR carboxylhoudend	-10 (-25)*...+100°C	abrasieve media zoals zand, cement
Neopreen, Siliconen en Hypalon op aanvraag leverbaar		
*lagere mediumtemperaturen op aanvraag		



Drukbestendigheid

Type	Serie	geklemd tussen twee flenzen	Eindarmatuur zonder Tegenflens
Tussenflensuitvoering	BUW6	16bar	-
Flensuitvoering	BUL1	6bar	6bar
Flensuitvoering	BULA	16bar	6bar
Flensuitvoering	BULC	16bar	6bar
Flensuitvoering	BULG	10bar	6bar
Flensuitvoering	BULY	16bar	6bar


Afmetingen met Handhendel




Nominale diameter DN [mm]	A	B	C	D	E	Spindelvierkant diagonaal [mm]	Flens ISO 5211	Gewicht [ca. kg]	
								Tussenflens	Flensafoer
40	75	130	33	67	220	11	F07	2,8	3,6
50	81	138	43	67	220	11	F07	3,4	4,3
65	98	144	46	67	220	11	F07	4,3	5,9
80	110	158	46	67	220	11	F07	4,6	6,7
100	128	173	52	67	220	11	F07	6,6	8,7
125	140	186	56	67	275	14	F07	7,9	10,4
150	155	202	56	67	275	14	F07	9,8	12,2
200	190	240	60	76	340	17	F10	15	28
250	220	270	68	76	340	22	F10	23	35
300	247	300	78	76	340	22	F10	33	50



Afmetingen met Handwieloverbrenging



Tussenflensuitvoering



Flensuitvoering

Nominale diameter DN [mm]	A	B	C	D	E	Spindeltype	Spindelmaat [mm]	Flens ISO 5211	Gewicht [ca. kg]	
									Tussenflens	Flensafoer
40	75	257	158	33	200	Vierkant diagonaal	11	F07	4,8	5,6
50	81	265	158	43	200	Vierkant diagonaal	11	F07	5,4	6,3
65	98	271	158	46	200	Vierkant diagonaal	11	F07	6,9	8,5
80	110	285	158	46	200	Vierkant diagonaal	11	F07	7,2	9,3
100	128	300	158	52	200	Vierkant diagonaal	11	F07	9,2	11,3
125	140	313	158	56	200	Vierkant diagonaal	14	F07	10,5	13
150	155	329	158	56	200	Vierkant diagonaal	14	F07	12,3	14,6
200	190	369	217	60	200	Vierkant diagonaal	17	F10	18,6	31,6
250	220	461	282	68	300	Vierkant diagonaal	22	F10	26,7	38,7
300	247	541	282	78	400	Vierkant diagonaal	22	F10	34,4	51,4
350	280	572	282	78	400	Spiebaan	35/10	F12	52,9	73
400	305	597	282	102	400	Spiebaan	40/12	F12	77,6	93
450	343	642	282	114	400	Spiebaan	45/12	F14	124	184
500	366	664	282	127	400	Spiebaan	45/12	F16	154	194

Kv-waarde [m³/h]

Nominale diameter DN [mm]	Openingshoek van de klep								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40/50	-	0,9	6,1	15	29	53	92	115	116
65	-	2,5	11	27	51	90	161	240	257
80	-	5,2	21	49	91	156	283	457	508
100	-	9,5	39	88	159	269	487	815	925
125	-	15	69	148	262	434	768	1303	1492
150	-	23	112	228	394	641	1097	1861	2168
200	-	110	211	405	679	1085	1788	3043	3838
250	21	156	310	591	988	1591	2715	4768	5010
300	49	280	381	742	1252	2059	3744	6831	9233
350	123	315	661	1184	2008	3225	5195	9301	10792
400	161	412	863	1547	2620	4202	6775	12142	14082
450	199	511	1069	1916	3248	5218	8412	15048	17840
500	246	630	1320	2366	4010	6442	10377	18578	22024

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig / Vlinderkleppen / Vlinderklep met handbediening Serie BULG-G, BULC-G

Versie 7

138058 / Aangemaakt 2026/41 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 4 / 4

