



Slangklämventil Serie PI08



Konstruktionstyp	direktstyrd, med utbytbart slanginsats och cylindrisk, oinskränkt genomlopp
Anslutning	G1/2" ...G4"
Material	Hus 1/2" POM, 3/4" ...4" Aluminium, Slanginsats Naturgummi nötningsbeständig, Anslutningsmuffar rostfritt stål 1.4404
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	pulverformiga produkter(Cement, Kalksten, Gips,Mjöl, etc.), Granulat, Sand, Lera, Ton, Pasta, förorenade vätskor, slamm
Medietemperatur	-10...+80°C, (se tabell slanginsatser)
Drifttryck	G1/2" ...G1" max. 5,5bar, G1 1/4" ...G4" max. 6bar
Styrtryck	1,8...2,5bar högre än det faktiska drifttrycket, max. styrtryck 8bar
Styrmedium	Tryckluft, Vatten eller neutrala gaser
Godkännanden	ATEX på förfrågan
Specialutföranden	Hus i plast eller rostfritt stål, Anslutningsmuffar i POM



Mått



Anslutning IG	DN	DA	DB	L1	L2	T	G	H	Styrvolym [l]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	15	56	47	85	95	15	G1/8"	28	0,05	0,3	PI08-12-RZ0-18
G3/4"	20	62	49	93	103	17	G1/8"	32	0,07	0,5	PI08-34-RZA-18
G1"	25	72	57	110	120	20	G1/8"	37	0,09	0,8	PI08-10-RZA-18
G1 1/4"	32	80	66	130	140	21	G1/4"	45	0,13	1,1	PI08-114-RZA-14
G1 1/2"	40	90	77	150	160	21	G1/4"	50	0,22	1,5	PI08-112-RZA-14
G2"	50	110	88	175	185	25	G1/4"	60	0,36	2,2	PI08-20-RZA-14
G2 1/2"	65	139	115	173	200	30	G1/4"	74	0,44	3,0	PI08-212-RZA-14
G3"	80	173	133	213	230	33	G1/4"	90	0,88	4,4	PI08-30-RZA-14
G4"	100	203	156	264	2280	20	G1/4"	107	1,80	6,6	PI08-40-RZA-14

Slanginsatser

Material	Kort beteckning	Livsmedelsgodkännande	elektriskt ledande	Färg	Medietemperatur [°C]
Neopren	CR	-	-	svart	-10...+100
Naturgummi	NR-LS	FDA	-	svart	-10...+80
Naturgummi	NR-LW	FDA	-	vit	-10...+80
Naturgummi Högtemperaturutförande	NR-H	-	-	svart	-10...+100
Naturgummi	NR-LF	-	x	svart	-10...+80
Naturgummi nötningsbeständig	NR	-	-	svart	-10...+80
EPDM	EPDM-LS	FDA/1935	-	svart	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM-LF	FDA/1935	x	svart	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM-LW	FDA	-	vit	-10...+90
EPDM Högtemperaturutförande	EPDM-LW / NR-H	FDA	-	vit	-10...+100
Viton	FPM / FKM	-	-	svart	-10...+120
Silikon	Q	-	-	röd	-10...+130
Nitrilgummi	NBR-LF	FDA	x	svart	-10...+70
Nitrilgummi	NBR-LS	FDA	-	svart	-10...+80
Nitrilgummi	NBR-LW	FDA	-	vit	-10...+80
Nitrilgummi	NBR	-	-	svart	-10...+100
Polyeten (Hypalon)	CSM	-	-	svart	-10...+100
Butyl	IIR	-	-	svart	-10...+90

* kortvarigt max. 120°C

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska / Slangklämväntiler – pneumatiska / Slangklämväntil Serie PI08

Version 5

138086 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

