

Letkujen puristusventtiili pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu Sarja PI03, PI04




Rakenne	Letkujen puristusventtiili, pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu
Liitäntä	RP1/2"...RP2" ISO 7/1:n mukaisesti pyynnöstä: NPT-kierre, Liimamuhvi PVC, Hitsauspäätt mukaan DIN tai ISO, Tri-Clamp tuumakoon mukaan
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4408 (ei kosketuksissa väliaineeseen) Liitäntäosat Ruostumaton teräs 1.4435 tai vastaavasti Liimamuhvi PVC Letku NBR, FKM, EPDM, Silikoni tai SBR
Käyttöalue	likaiset, rakeiset, abrasiiviset, viskoosit, pastamaiset ja aggressiiviset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Väliaineen viskositeetti	maks. 0,001m ² /s (1000cSt, 132°E)
Aineen lämpötila	Letku NBR -20...+80°C (korkeammat lämpötilat pyynnöstä) Letku FKM -10...+130°C Letku EPDM -30...+95°C (korkeammat lämpötilat pyynnöstä) Letku Silikoni -40...+160°C Letku SBR -30...+80°C (hankaaville aineille (esim. hiekka, sementti jne.))
Ympäristön lämpötila	-15...+60°C
Käyttöpaine	katso taulukko ja Valintakaaviot
Ohjausväliaine	Paineilma ja neutraalit kaasut (Nesteet pyynnöstä)
Ohjauspaine	Toiminto Jousi sulkee: katso taulukko Toiminto Jousi avaa: katso Valintakaavio
Hyväksyntä	FDA-Hyväksyntä letkulle NBR ja EPDM
Lisävarusteet	Rajakytin, Käsikäyttöinen hätäkäyttölaite, Iskunrajoitus, Esiohjausventtiili



Letkujen puristusventtiili		PI	03	-12	-N	Z	S	-51	-S
Toiminto	NC		03						
	NO		04						
Sisäkierre	RP1/2"		12						
	RP3/4"		34						
	RP1"		10						
	RP11/4"		114						
	RP11/2"		112						
	RP2"		20						
NPT-Kierre	NPT1/2"		12N						
	NPT3/4"		34N						
	NPT1"		10N						
	NPT11/4"		114N						
	NPT2"		20N						
Liimamuhvi	DN15		15						
	DN20		20						
	DN25		25						
	DN32		32						
	DN40		40						
	DN50		50						
Hitsauspää DIN:n mukaan	DN15		D15						
	DN20		D20						
	DN25		D25						
	DN32		D32						
	DN40		D40						
	DN50		D50						
Hitsauspää ISO:n mukaisesti	DN15		I15						
	DN20		I20						
	DN25		I25						
	DN32		I32						
	DN40		I40						
	DN50		I50						
Letkuliitin	EPDM elintarvikekelpoinen				E				
	NBR elintarvikekelpoinen				N				
	FKM				V				
	Silikoni				I				
	SBR				S				
Liitännämateriaali	PVC				V				
	Ruostumaton teräs 1.4435				Z				
Runkomateriaali	Ruostumaton teräs 1.4408					S			
Toimilaite	Mäntä Ø50mm 1Jousi						51		
	Mäntä Ø50mm 2Jouset						52		
	Mäntä Ø50mm 3Jouset						53		
	Mäntä Ø80mm 1Jousi						81		
	Mäntä Ø80mm 2Jouset						82		
	Mäntä Ø80mm 3Jouset						83		
	Mäntä Ø125mm 1Jousi						1251		
	Mäntä Ø125mm 2Jouset						1252		
Erikoismallit	Mäntä Ø125mm 3Jouset						1253		
	silikoniton							S	
Erikoisversio 01(Kuvaus tekstissä)								01	



Tekniset tiedot ja Mitat kierreläitännällä tai Liimamuhvi




Jousi sulkee

Nimellishalkaisija DN [mm]	Toimilaite	Sisäkierre			NPT-Kierre			Liimamuhvi PVC			D	E	G	I	SW1	SW2	Isku	Kvs- arvot [m³/h]	Paino [kg]
		A1	A2	A3	A1	A2	A3	B1	B2	B3									
15	50	RP1/2"	130	13	NPT1/2"	132	14,5	20	130	16	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	1,7
15	80	RP1/2"	130	13	NPT1/2"	132	14,5	20	130	16	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	3,7
20	50	RP3/4"	132	13	NPT3/4"	132	15	25	136	19	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	2
20	80	RP3/4"	132	13	NPT3/4"	132	6	25	136	19	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	4
25	80	RP1"	184	18	NPT1"	182	17,9	32	190	22	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5
32	80	RP1 1/4"	190	18	NPT1 1/4"	194	19	40	200	26	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5,3
40	80	RP1 1/2"	246	20	NPT1 1/2"	246	18,4	50	256	31	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	7,9
40	125	RP1 1/2"	246	20	NPT1 1/2"	246	18,4	50	256	31	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,6
50	80	RP2"	246	22	NPT2"	246	18,8	63	272	38	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	8,2
50	125	RP2"	246	22	NPT2"	246	18,8	63	272	38	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,9



Tekniset tiedot ja Mitat kanssa Hitsauspää



Jousi sulkee

Nimellishalkaisija DN [mm]	Toimilaite	Hitsauspää DIN:n mukaan			Hitsauspää ISO:n mukaisesti			D	E	G	I	SW1	SW2	Isku	Kvs- arvot [m³/h]	Paino [kg]
		A1	A2	A3	B1	B2	B3									
15	50	19	130	1,5	21,3	130	1,6	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	1,7
15	80	19	130	1,5	21,3	130	1,6	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	3,7
20	50	23	130	1,5	26,9	130	1,6	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	2
20	80	23	130	1,5	26,9	130	1,6	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	4
25	80	29	184	1,5	33,7	190	2	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5
32	80	32	190	1,5	42,4	190	2	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5,3
40	80	41	250	1,5	48,3	250	2	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	7,9
40	125	41	250	1,5	48,3	250	2	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,6
50	80	53	250	1,5	60,3	250	2	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	8,2
50	125	53	250	1,5	60,3	250	2	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,9

Versio 5

138089 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 4 / 6




Valintataulukko Jousi sulkee

Nimellishalkaisija DN[mm]	Letkumateriaali	maks. käyttöpaine [bar]	Ohjauspaine [bar]	Toimilaite	Jouset
15/20	EPDM	3	4,4-10	50	2
	NBR				
	FKM				
	Silikoni	6			
	SBR	4			
	EPDM	6	5,6-10	50	3
	NBR				
	FKM				
	SBR				
	EPDM	6	3,5-10	80	1
	NBR				
	FKM				
	Silikoni				
	SBR				
25/32	EPDM	4	3,5-10	80	1
	NBR	3			
	FKM				
	Silikoni				
	SBR	3			
	EPDM	6	4,4-10	80	2
	NBR				
	FKM				
	Silikoni				
	SBR				
40/50	NBR	2	4,4-10	80	2
	FKM				
	Silikoni	3			
	NBR	3	5,6-10	80	3
	FKM				
	Silikoni	5			
	EPDM	2	2,2-10	125	2
	NBR	4			
	FKM				
	Silikoni	6			
	EPDM	5	3,1-10	125	3
	NBR				
	FKM				
	Silikoni	6			
	SBR	3			



Valintakaaviot - Käyttöpaineen/ohjauspaineen riippuvuus - Jousi avaa



Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset / Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset / Letkuletkuventtiili Sarja PI04

Versio 5

138089 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 6 / 6

