

Valvola a pinza per tubo azionato pneumaticamente Serie PI03, PI04




Tipo di costruzione	Valvola a pinza per tubo, azionato pneumaticamente
Connessione	RP1/2"...RP2" secondo ISO 7/1 su richiesta: Filettatura NPT, Manicotto adesivo PVC, Estremità da saldare secondo DIN oppure ISO, Tri-Clamp in pollici
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4408 (non a contatto con il fluido) Componenti di collegamento Acciaio inox 1.4435 ovvero Manicotto adesivo PVC Tubo NBR, FKM, EPDM, Silicone oppure SBR
Campo di impiego	fluidi sporchi, granulari, abrasivi, viscosi, pastosi e aggressivi, che non attaccano i materiali utilizzati
Viscosità del fluido	max. 0,001m ² /s (1000cSt, 132°E)
Temperatura del fluido	Tubo NBR -20...+80°C (temperature più elevate su richiesta) Tubo FKM -10...+130°C Tubo EPDM -30...+95°C (temperature più elevate su richiesta) Tubo Silicone -40...+160°C Tubo SBR -30...+80°C (per fluidi abrasivi (ad es. sabbia, cemento, ecc.))
Temperatura ambiente	-15...+60°C
Pressione di esercizio	vedi tabella e Diagrammi di selezione
Mezzo di comando	Aria compressa e gas neutri (Liquidi su richiesta)
Pressione di pilotaggio	Funzione Molla di chiusura: vedi tabella Funzione Molla apre: vedi Diagramma di selezione
Omologazione	FDA-Omologazione per tubo flessibile NBR e EPDM
Accessori	Interruttore di segnalazione di soglia, Azionamento manuale di emergenza, Limitazione della corsa, Valvola pilota



Valvola a pinza per tubo		PI	03	-12	-N	Z	S	-51	-S
Funzione	NC		03						
	NO		04						
Filettatura interna	RP1/2"		12						
	RP3/4"		34						
	RP1"		10						
	RP1 1/4"		114						
	RP1 1/2"		112						
	RP2"		20						
NPT-Filettatura	NPT1/2"		12N						
	NPT3/4"		34N						
	NPT1"		10N						
	NPT1 1/4"		114N						
	NPT2"		20N						
Manicotto adesivo	DN15		15						
	DN20		20						
	DN25		25						
	DN32		32						
	DN40		40						
	DN50		50						
Estremità a saldare secondo DIN	DN15		D15						
	DN20		D20						
	DN25		D25						
	DN32		D32						
	DN40		D40						
	DN50		D50						
Estremità a saldare secondo ISO	DN15		I15						
	DN20		I20						
	DN25		I25						
	DN32		I32						
	DN40		I40						
	DN50		I50						
Inserito per tubo	EPDM per uso alimentare			E					
	NBR per uso alimentare			N					
	FKM			V					
	Silicone			I					
	SBR			S					
Materiale di raccordo	PVC				V				
	Acciaio inox 1.4435				Z				
Materiale del corpo	Acciaio inox 1.4408					S			
Azionamento	Pistone Ø50mm 1Molla						51		
	Pistone Ø50mm 2Molle						52		
	Pistone Ø50mm 3Molle						53		
	Pistone Ø80mm 1Molla						81		
	Pistone Ø80mm 2Molle						82		
	Pistone Ø80mm 3Molle						83		
	Pistone Ø125mm 1Molla						1251		
	Pistone Ø125mm 2Molle						1252		
Esecuzioni speciali	senza silicone							S	
	Versione speciale 01(Descrizione nel testo)								01



Dati tecnici e Dimensioni con attacco filettato oppure Manicotto adesivo




Molla chiude

Diametro nominale DN [mm]	Azionamento	Filettatura interna			NPT-Filettatura			Manicotto adesivo PVC			D	E	G	I	SW1	SW2	Corsa	Valori Kvs [m³/h]	Peso [kg]
		A1	A2	A3	A1	A2	A3	B1	B2	B3									
15	50	RP1/2"	130	13	NPT1/2"	132	14,5	20	130	16	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	1,7
15	80	RP1/2"	130	13	NPT1/2"	132	14,5	20	130	16	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	3,7
20	50	RP3/4"	132	13	NPT3/4"	132	15	25	136	19	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	2
20	80	RP3/4"	132	13	NPT3/4"	132	6	25	136	19	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	4
25	80	RP1"	184	18	NPT1"	182	17,9	32	190	22	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5
32	80	RP1 1/4"	190	18	NPT1 1/4"	194	19	40	200	26	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5,3
40	80	RP1 1/2"	246	20	NPT1 1/2"	246	18,4	50	256	31	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	7,9
40	125	RP1 1/2"	246	20	NPT1 1/2"	246	18,4	50	256	31	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,6
50	80	RP2"	246	22	NPT2"	246	18,8	63	272	38	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	8,2
50	125	RP2"	246	22	NPT2"	246	18,8	63	272	38	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,9



Dati tecnici e Dimensioni con Estremità da saldare



Molla chiude

Diametro nominale DN [mm]	Azionamento	Estremità a saldare secondo DIN			Estremità a saldare secondo ISO			D	E	G	I	SW1	SW2	Corsa	Valori Kvs [m³/h]	Peso [kg]
		A1	A2	A3	B1	B2	B3									
15	50	19	130	1,5	21,3	130	1,6	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	1,7
15	80	19	130	1,5	21,3	130	1,6	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	3,7
20	50	23	130	1,5	26,9	130	1,6	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	2
20	80	23	130	1,5	26,9	130	1,6	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	4
25	80	29	184	1,5	33,7	190	2	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5
32	80	32	190	1,5	42,4	190	2	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5,3
40	80	41	250	1,5	48,3	250	2	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	7,9
40	125	41	250	1,5	48,3	250	2	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,6
50	80	53	250	1,5	60,3	250	2	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	8,2
50	125	53	250	1,5	60,3	250	2	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,9




Tabella di selezione Molla di chiusura

Diametro nominale DN[mm]	Materiale del tubo	max. pressione di esercizio [bar]	Pressione di pilotaggio [bar]	Azionamento	Molle
15/20	EPDM	3	4,4-10	50	2
	NBR				
	FKM				
	Silicone	6			
	SBR	4			
	EPDM	6	5,6-10	50	3
	NBR				
	FKM				
	SBR				
	EPDM	6			
	NBR		3,5-10	80	1
	FKM				
	Silicone				
	SBR				
	SBR				
25/32	EPDM	4	3,5-10	80	1
	NBR	3			
	FKM				
	Silicone				
	SBR	3			
	EPDM	6	4,4-10	80	2
	NBR				
	FKM				
	Silicone				
	SBR				
40/50	NBR	2	4,4-10	80	2
	FKM				
	Silicone	3			
	NBR	3	5,6-10	80	3
	FKM				
	Silicone	5			
	EPDM	2	2,2-10	125	2
	NBR	4			
	FKM				
	Silicone	6			
	EPDM	5	3,1-10	125	3
	NBR				
	FKM				
	Silicone	6			
	SBR	3			



Diagrammi di selezione - Dipendenza pressione di esercizio/pressione di pilotaggio - Molla apre



Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole, serrande e saracinesche - automatiche / Valvole a manicotto strozzatore - pneumatiche / Valvola a manicotto strangolatore Serie PI04

Versione 5

138089 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 6 / 6

