Partnership. With Guarantee.

Paine- ja tyhjiökytkin, ATEX
Sarja 901



Rakenne	Kalvopainekytkin vaihtokoskettimella
Liitäntä	G1/4" ulkokierre
Materiaalit	Runko Messinki, Kalvo NBR, Suojakuppi Muoviaine
Käyttöalue	Paineilma, Vesi, neutraalit kaasut, neutraalit öljyt (muut aineet pyynnöstä)
Kytkentäpisteen säätö	Kytkentäpisteen säätö tapahtuu käsipyörällä, jossa on asteikko
Ohjearvoasteikon tarkkuus	+/- 10%
Aineen lämpötila	0...+85°C
Ympäristön lämpötila	-20...+85°C
Kytkentäkyky DC resistiivisellä kuormalla	maks. 100mA/24VDC tai vastaavasti60mA/30VDC Räjähdyssuojatulla alueella käyttöä varten tarvitaan erotusbarrieri tai kytkentävahvistin.
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan asianmukaisesti asennetulla kaapeliläpiviennillä (suojaus pölyn tunkeutumista ja roiskevettä vastaan)
Kytkentäsyklit	1 miljoona kytkentäjaksoa
Kiinnitys	kierreliitännän tai kiinnityskulman kautta
Toimitussisältö	sis. suojakorkki mukana
Hyväksyntä	ATEX II 1/2G Ex ia IIB T4 Ga/Gb, ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb, ATEX II 2D EX ia IIIB T135°C Db
Lisävarusteet	Kiinnityskulma
Erikoisversio	muut kalvomateriaalit, Vaimennussuuttimet paineiskujen vähentämiseksi, parempi ylipaineenkestävyys

Painekytkin

Säätöalue [mbar]	Ylipainevarmistus [bar]	noin Palautuskytkentädifferenssi [mbar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
10...50	0,5	5	0,16	901.62-111L6-EX
50...250	1	20	0,16	901.64-111L6-EX
250...1000	10	150	0,16	901.66-111L6-EX
1000...3000	10	500	0,16	901.68-111L6-EX

Säätöalue [bar]	Ylipainevarmistus [bar]	noin Palautuskytkentädifferenssi [bar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
1...6	25	0,5...2	0,24	901.91-111L6-EX
4...9	25	0,5...2	0,24	901.92-111L6-EX


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tyhjiökytkin


Säätöalue [mbar]	Ylipainevarmistus [bar]	noin Palautuskytkentädifferenssi [mbar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
-10...-50	0,5	5	0,16	901.72-111L6-EX
-50...-125	0,5	20	0,16	901.74-111L6-EX
-100...-300	1	30	0,16	901.76-111L6-EX
-300...-700	1	75	0,16	901.78-111L6-EX

Mitat


Tyyppi 901.6 / 901.7



Tyyppi 901.9




Lisävarusteet




Kiinnityskulma Typ 6403

Sähköliitäntä

Painekytkin



Tyhjiökytkin



Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
138120 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG