

Presostat și vacuostat Serie 901



Tip constructiv	Presostat cu membrană cu contact comutator (SPDT)
Racordare	G1/4" Filet exterior
Materiale	Corp Alamă, Partea superioară PVDF, Membrană NBR
Reglarea punctului de comutare	Reglarea punctului de comutare se realizează prin roata de mână cu scală
Precizia scalei orientative	+/- 10%
Temperatura mediului	0...+85°C
Temperatura ambiantă	-20...+85°C
Capacitate de comutare AC la sarcină ohmică	max. 6A/250VAC
Capacitate de comutare DC la sarcină ohmică	max. 2A/24VDC
Grad de protecție	Capac de protecție IP44, Capac de protecție cu presetupe PG IP54, Capac de protecție cu priză de aparat IP65
Domeniu de utilizare	Aer comprimat, Apă, gaze neutre, uleiuri neutre
Cicluri de comutare	1 milion de cicluri de comutare
Fixare	prin racord filetat sau unghi de fixare
Conținutul livrării	fără capac de protecție
Accesorii	Colțare de fixare și capace de protecție IP44, IP54 și IP65
Execuție specială	Contact de comutare aurit, alte materiale pentru membrană, Duze de amortizare pentru reducerea șocurilor de presiune, siguranță mai mare la suprapresiune



Presostat


Domeniu de reglare [mbar]	Siguranță la suprapresiune [bar]	aprox. Diferență de comutare la revenire [mbar] nereglabil	Greutate [kg]	Tip
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Domeniu de reglare [bar]	Siguranță la suprapresiune [bar]	Diferență de comutare la revenire [bar] nereglabil	Greutate [kg]	Tip
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Comutator de vid


Domeniu de reglare [mbar]	Siguranță la suprapresiune [bar]	aprox. Diferență de comutare la revenire [mbar] nereglabil	Greutate [kg]	Tip
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimensiuni




Accesorii


Capac de protecție IP44
Tip PC-PVS01-01




Capac de protecție cu presetupe PG
Tip 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Capac de protecție cu priză de aparat IP65
Tip 6379




Consolă de fixare Tip 6403




Conexiune electrică

Presostat



Comutator de vid



Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit / Comutator de presiune / Comutator de presiune serie 901.9

