

Paine- ja tyhjiökytkin, ATEX Sarja 901



Rakenne	Kalvopainekytkin vaihtokoskettimella
Liitäntä	G1/4" ulkokierre
Materiaalit	Runko Messinki, Kalvo NBR, Suojakuppi Muoviaine
Käyttöalue	Paineilma, Vesi, neutraalit kaasut, neutraalit öljyt (muut aineet pyynnöstä)
Kytkeänpisteen säätö	Kytkeänpisteen säätö tapahtuu käsipyörällä, jossa on asteikko
Ohjearvoasteikon tarkkuus	+/- 10%
Aineen lämpötila	0...+85°C
Ympäristön lämpötila	-20...+85°C
Kytkeänsäky DC resistiivisellä kuormalla	maks. 100mA/24VDC tai vastaavasti 60mA/30VDC Räjähdyssuojatulla alueella käyttöä varten tarvitaan erotusbarrieri tai kytkeävahvistin.
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan asianmukaisesti asennetulla kaapeliläpiviennillä (suojaus pölyn tunkeutumista ja roiskevettä vastaan)
Kytkeänsäkyt	1 miljoona kytkeänsäkyä
Kiinnitys	kierreläitännän tai kiinnityskulman kautta
Toimitussisältö	sis. suojakorkki mukana
Hyväksyntä	ATEX II 1/2G Ex ia IIB T4 Ga/Gb, ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb, ATEX II 2D EX ia IIB T135°C Db
Lisävarusteet	Kiinnityskulma
Erikoisversio	muut kalvomateriaalit, Vaimennussuuttimet paineiskujen vähentämiseksi, parempi ylipaineenkestävyys

Painekytkin

Säätöalue [mbar]	Ylipainevarmistus [bar]	noin Palautuskytkentädifferentssi [mbar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
10...50	0,5	5	0,16	901.62-111L6-EX
50...250	1	20	0,16	901.64-111L6-EX
250...1000	10	150	0,16	901.66-111L6-EX
1000...3000	10	500	0,16	901.68-111L6-EX

Säätöalue [bar]	Ylipainevarmistus [bar]	noin Palautuskytkentädifferentssi [bar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
1...6	25	0,5...2	0,24	901.91-111L6-EX
4...9	25	0,5...2	0,24	901.92-111L6-EX



Tyhjiökytkin

Säätöalue [mbar]	Ylipainevarmistus [bar]	noin Palautuskytkentädifferentssi [mbar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
-10...-50	0,5	5	0,16	901.72-111L6-EX
-50...-125	0,5	20	0,16	901.74-111L6-EX
-100...-300	1	30	0,16	901.76-111L6-EX
-300...-700	1	75	0,16	901.78-111L6-EX

Mitat

Tyyppi 901.6 / 901.7	Tyyppi 901.9

Lisävarusteet

Kiinnityskulma Typ 6403

Sähköliitäntä

Painekytin	Tyhjiökytkin

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Painekytimet, mittalaitteet ja virtausvahdit / Painekytin / Painekytin Sarja 901.9-EX

Versio 6

138122 / Luotu 2026/37 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

