Partnership. With Guarantee.

Tlačna i vakuumska sklopka, ATEX
Serija 901



Izvedba	Membranski tlačni prekidač s preklopnim kontaktom
Priključak	G1/4" Vanjski navoj
Materijali	Tijelo mjed, membrana NBR, zaštitna kapa plastika
Područje primjene	Stlačeni zrak, voda, neutralni plinovi, neutralna ulja (drugi mediji na upit)
Podešavanje točke preklapanja	Podešavanje točke preklapanja vrši se ručnim kotačićem sa skalom
Točnost referentne skale	+/- 10%
Temperatura medija	0...+85°C
Temperatura okoline	-20...+85°C
Prekidna sposobnost DC pri omskom opterećenju	maks. 100mA/24VDC odnosno60mA/30VDC Za rad u protueksplozijskoj zoni potrebna je razdjelna barijera odnosno sklopni pojačivač.
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranom kabelskom uvodniku (zaštita od prodora prašine i prskanja vode)
Preklopni ciklusi	1 milijun sklopnih ciklusa
Pričvršćenje	preko navojnog priključka ili montažnog kuta
Sadržaj isporuke	uklj. zaštitnu kapicu
Odobrenje	ATEX II 1/2G Ex ia IIB T4 Ga/Gb, ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb, ATEX II 2D EX ia IIIB T135°C Db
Pribor	Montažni kutnik
Specijalna izvedba	drugi membranski materijali, prigušne mlaznice za smanjenje tlačnih udara, veća sigurnost od pretlaka

Tlačna sklopka

Raspon podešavanja [mbar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	cca. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
10...50	0,5	5	0,16	901.62-111L6-EX
50...250	1	20	0,16	901.64-111L6-EX
250...1000	10	150	0,16	901.66-111L6-EX
1000...3000	10	500	0,16	901.68-111L6-EX

Raspon podešavanja [bar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	cca. Diferencijal povratnog preklapanja [bar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
1...6	25	0,5...2	0,24	901.91-111L6-EX
4...9	25	0,5...2	0,24	901.92-111L6-EX


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Vakuumski prekidač


Raspon podešavanja [mbar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	cca. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
-10...-50	0,5	5	0,16	901.72-111L6-EX
-50...-125	0,5	20	0,16	901.74-111L6-EX
-100...-300	1	30	0,16	901.76-111L6-EX
-300...-700	1	75	0,16	901.78-111L6-EX

Dimenzije


Tip 901.6 / 901.7



Tip 901.9




Pribor




Montažni kutnik Typ 6403

Električni priključak

Tlačna sklopka



Vakuumski prekidač



Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 8
138130 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.