



Filtre à impuretés en laiton Série 2305 et 3670




Type de construction	Filtre à impuretés avec tamis fin intégré
Raccordement	G3/8" ...G4" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton (Serie 2305 sans plomb), Insert de tamisage Acier inoxydable 1.4301
Joint de couvercle	Série 2305: Joint torique FKM Série 3670: Joint torique NBR
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	Série 2305: -10...+180°C Série 3670: -20...+100°C
Pression nominale	Série 2305: maximal 25bar jusqu'à la température du fluide 100°C, pression de service admissible pour des températures plus élevées, voir diagramme pression-température Série 3670: 0...16bar
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	horizontal

Diagramme pression-température



Dimensions



A	B	C	D	SW1	SW2	Maille [mm]	Poids [env. kg]	Valeur Kv [m³/h]	Joint de couvercle	Tamis de rechange	Type
G3/8"	55	10	38	23	18	0,25	0,19	2,9	DR-2305-3/8"	ES-2305-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,25	0,24	3,5	DR-2305-1/2"	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,25	0,32	7	DR-2305-3/4"	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,25	0,50	10,4	DR-2305-1"	ES-2305-1"	2305-1"
G1 1/4"	92	16	72	52	34	0,25	0,73	14,2	DR-2305-1 1/4"	ES-2305-1 1/4"	2305-1 1/4"
G1 1/2"	100	16	80	56	39	0,25	0,91	20,4	DR-2305-1 1/2"	ES-2305-1 1/2"	2305-1 1/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	0,25	1,70	34	DR2305-2"	ES-2305-2"	2305-2"
G1/2"	57	12	34	25	21	0,35	0,13	4,4	DR-3670-1/2"	ES-3670-1/2"	3670-1/2"
G3/4"	66	14	42	31	24,5	0,35	0,20	6	DR-3670-3/4"	ES-3670-3/4"	3670-3/4"
G1"	80	15	51	38	30	0,35	0,35	8	DR-3670-1"	ES-3670-1"	3670-1"
G1 1/4"	87	15	61	47	35,5	0,5	0,44	15	DR-3670-1 1/4"	ES-3670-1 1/4"	3670-1 1/4"
G1 1/2"	98	16	69,5	54	34	0,5	0,68	21,3	DR-3670-1 1/2"	ES-3670-1 1/2"	3670-1 1/2"
G2"	118	17,5	85	67	40	0,5	1,02	32,5	DR-3670-2"	ES-3670-2"	3670-2"
G2 1/2"	150	20,5	100,5	85	49	0,5	1,98	58	DR-3670-2 1/2"	ES-3670-2 1/2"	3670-2 1/2"
G3"	170	23,5	118,5	99	59	0,6	3,00	80	DR-3670-3"	ES-3670-3"	3670-3"
G4"	218	25,5	157,5	122,5	70	0,6	-	100	DR-3670-4"	ES-3670-4"	3670-4"

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Filtre à impuretés / Filtre à impuretés Série 2305, 3670

Version 6

150844 / Généré 2026/37 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

