


## Filtro de suciedad de bronce rojo Serie 1121



|                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción  | Filtro de suciedad con tamiz fino incorporado, Tamaño de malla 0,25mm                                                             |
| Conexión              | G1/4", G1"...G3" según ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" según ISO7/1                                                                     |
| Materiales            | 1/4"...2" Cuerpo de bronce rojo, 21/2"...3" Cuerpo de latón<br>Elemento filtrante de tamiz Acero inoxidable 1.4301, Cabezal Latón |
| Campo de aplicación   | Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados                                       |
| Temperatura del medio | -10...+150°C                                                                                                                      |
| Presión nominal       | 0...25bar                                                                                                                         |
| Tipo de fijación      | Montaje en sistema de tuberías rígido                                                                                             |
| Posición de montaje   | horizontal                                                                                                                        |

### Dimensiones



| A       | B    | C    | D   | SW1 | SW2 | Peso [aprox. kg] | Valor Kv [m³/h] | Tipo        |
|---------|------|------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|-------------|
| G1/4"   | 56   | 11   | 34  | 21  | 17  | 0,16             | 1,4             | 1121-1/4"   |
| RP3/8"  | 63,5 | 10,1 | 34  | 22  | 17  | 0,15             | 1,6             | 1121-3/8"   |
| RP1/2"  | 66,5 | 13,2 | 42  | 27  | 22  | 0,21             | 3,4             | 1121-1/2"   |
| RP3/4"  | 76,5 | 14,5 | 52  | 32  | 27  | 0,36             | 6,9             | 1121-3/4"   |
| G1"     | 90   | 15   | 61  | 38  | 32  | 0,61             | 10,9            | 1121-1"     |
| G1 1/4" | 112  | 18   | 73  | 47  | 41  | 0,88             | 20,7            | 1121-1 1/4" |
| G1 1/2" | 120  | 18   | 82  | 54  | 46  | 1,23             | 27,4            | 1121-1 1/2" |
| G2"     | 150  | 22   | 94  | 66  | 56  | 1,90             | 47,3            | 1121-2"     |
| G2 1/2" | 221  | 23   | 116 | 85  | 70  | 2,53             | 82,1            | 1121-2 1/2" |
| G3"     | 254  | 26   | 134 | 100 | 75  | 5,10             | 102,0           | 1121-3"     |

Las ilustraciones no son vinculantes  
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Filtro de suciedad / Filtro de suciedad Serie 1121

