



Filtre à impuretés en bronze rouge Série 1121



Type de construction	Filtre à impuretés avec tamis fin intégré, Maille 0,25mm
Raccordement	G1/4", G1"...G3" selon ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" selon ISO7/1
Matériaux	1/4"...2" Corps en bronze rouge, 2 1/2"...3" Corps en laiton Insert de tamisage Acier inoxydable 1.4301, Tête de raccordement Laiton
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-10...+150°C
Pression nominale	0...25bar
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	horizontal

Dimensions



A	B	C	D	SW1	SW2	Poids [env. kg]	Valeur Kv [m³/h]	Type
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	1121-1/4"
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	1121-3/8"
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	1121-1/2"
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	1121-3/4"
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	1121-1"
G1 1/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	1121-1 1/4"
G1 1/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	1121-1 1/2"
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	1121-2"
G2 1/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	1121-2 1/2"
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	1121-3"

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Filtre à impuretés / Filtre à impuretés Série 1121

