


## Vuilvergader van roodbrons Serie 1121



|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie       | Vuilvergader met ingebouwd fijnzeef, Maaswijdte 0,25mm                                                                  |
| Aansluiting       | G1/4", G1"...G3" volgens ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" volgens ISO7/1                                                       |
| Materialen        | 1/4"...2" Behuizing roodgietwerk, 21/2"...3" Behuizing messing<br>Zeefinsetstuk Roestvrij staal 1.4301, Kopstuk Messing |
| Toepassingsgebied | Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten            |
| Mediumtemperatuur | -10...+150°C                                                                                                            |
| Nominale druk     | 0...25bar                                                                                                               |
| Bevestigingswijze | Inbouw in star leidingstelsel                                                                                           |
| Inbouwpositie     | horizontaal                                                                                                             |

### Afmetingen



| A       | B    | C    | D   | SW1 | SW2 | Gewicht<br>[ca. kg] | Kv-waarde<br>[m³/h] | Type        |
|---------|------|------|-----|-----|-----|---------------------|---------------------|-------------|
| G1/4"   | 56   | 11   | 34  | 21  | 17  | 0,16                | 1,4                 | 1121-1/4"   |
| RP3/8"  | 63,5 | 10,1 | 34  | 22  | 17  | 0,15                | 1,6                 | 1121-3/8"   |
| RP1/2"  | 66,5 | 13,2 | 42  | 27  | 22  | 0,21                | 3,4                 | 1121-1/2"   |
| RP3/4"  | 76,5 | 14,5 | 52  | 32  | 27  | 0,36                | 6,9                 | 1121-3/4"   |
| G1"     | 90   | 15   | 61  | 38  | 32  | 0,61                | 10,9                | 1121-1"     |
| G1 1/4" | 112  | 18   | 73  | 47  | 41  | 0,88                | 20,7                | 1121-1 1/4" |
| G1 1/2" | 120  | 18   | 82  | 54  | 46  | 1,23                | 27,4                | 1121-1 1/2" |
| G2"     | 150  | 22   | 94  | 66  | 56  | 1,90                | 47,3                | 1121-2"     |
| G2 1/2" | 221  | 23   | 116 | 85  | 70  | 2,53                | 82,1                | 1121-2 1/2" |
| G3"     | 254  | 26   | 134 | 100 | 75  | 5,10                | 102,0               | 1121-3"     |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

