


Smutsfilter av rödgods Serie 1121



Konstruktionstyp	Smutsfilter med inbyggt finsil, Maskvidd 0,25mm
Anslutning	G1/4", G1"...G3" enligt ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" enligt ISO7/1
Material	1/4"...2" Hus rödgods, 21/2"...3" Hus mässing Silinsats Rostfritt stål 1.4301, Topplock Mässing
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-10...+150°C
Nominellt tryck	0...25bar
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	horisontell

Mått



A	B	C	D	SW1	SW2	Vikt [ca. kg]	Kv-värde [m³/h]	Typ
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	1121-1/4"
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	1121-3/8"
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	1121-1/2"
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	1121-3/4"
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	1121-1"
G1 1/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	1121-1 1/4"
G1 1/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	1121-1 1/2"
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	1121-2"
G2 1/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	1121-2 1/2"
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	1121-3"

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Smutsfilter / Smutsfilter Serie 1121

Version 5

138143 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 1

