

Partnership. With Guarantee.

Snavssamler i rustfrit stål
Serie 4005



Konstruktionstype	Snavsfilter med indbygget finsigte 0,25 mm
Tilslutning	RP3/8"...RP21/2" iht. ISO7/1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4408, Indvendige dele 1.4571 hhv. 1.4310, Filterindsats Rustfrit stål 1.4301
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer Anvendelsesgrænse for gasser i gruppe 1: P[bar] x DN <1000
Medietemperatur	-40...+220°C
Nominelt tryk	0...40bar
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	fortrinsvis vandret
Specialudførelser	NPT-Gevind, Svejseende iht. DIN og ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Vægt [ca. kg]	Kv-værdi [m³/h]	Type
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 7
138144 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG