



Φίλτρο ακαθαρσιών από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά 4005



Τύπος κατασκευής	Φίλτρο ακαθαρσιών με ενσωματωμένο λεπτό κόσκινο 0,25 mm
Σύνδεση	RP3/8"...RP21/2" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Εσωτερικά εξαρτήματα 1.4571 ή αντίστοιχα 1.4310, Στοιχείο φίλτρου κόσκινου Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά Όριο χρήσης για αέρια της ομάδας 1: P[bar] x DN <1000
Θερμοκρασία μέσου	-40...+220°C
Ονομαστική πίεση	0...40bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	κατά προτίμηση οριζόντια
Ειδικές εκδόσεις	NPT-Σπείρωμα, Συγκολλούμενο άκρο σύμφωνα με DIN και ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Βάρος [περ. kg]	Τιμή Kv [m³/h]	Τύπος
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Φίλτρο ακαθαρσιών / Φίλτρο ακαθαρσιών Σειρά 4005

Έκδοση 6

138144 / Δημιουργήθηκε 2026/37 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

