


Filtro de suciedad de acero inoxidable Serie 4005



Tipo de construcción	Filtro de suciedad con tamiz fino incorporado 0,25 mm
Conexión	RP3/8"...RP21/2" según ISO7/1
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4408, Piezas internas 1.4571 o bien 1.4310, Elemento filtrante de tamiz Acero inoxidable 1.4301
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados Límite de aplicación para gases del grupo 1: P[bar] x DN <1000
Temperatura del medio	-40...+220°C
Presión nominal	0...40bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	preferiblemente horizontalmente
Versiones especiales	NPT-Rosca, Extremo para soldar según DIN e ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Peso [aprox. kg]	Valor Kv [m³/h]	Tipo
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Filtro de suciedad / Filtro de suciedad Serie 4005

