


Likasuodatin ruostumattomasta teräksestä Sarja 4005



Rakenne	Likasuodatin integroidulla hienosiivilällä 0,25 mm
Liitäntä	RP3/8"...RP21/2" ISO7/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4408, Sisäosat 1.4571 tai vastaavasti 1.4310, Sihtielementti Ruostumaton teräs 1.4301
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja Kaasujen ryhmän 1 käyttöraja: P[bar] x DN <1000
Aineen lämpötila	-40...+220°C
Nimellispaine	0...40bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mieluiten vaakasuoraan
Erikoismallit	NPT-Kierre, Hitsauspää DIN- ja ISO-standardien mukaan



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Paino [noin kg]	Kv-arvo [m³/h]	Tyyppi
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalinuutoksiin pidätetään

