


Filtro impurità in acciaio inox Serie 4005



Tipo di costruzione	Filtro impurità con filtro fine incorporato 0,25 mm
Connessione	RP3/8"...RP21/2" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4408, Parti interne 1.4571 ovvero 1.4310, Inserto filtro Acciaio inox 1.4301
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati Limite di impiego per gas del gruppo 1: $P[\text{bar}] \times DN < 1000$
Temperatura del fluido	-40...+220°C
Pressione nominale	0...40bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	preferibilmente orizzontale
Esecuzioni speciali	NPT-Filettatura, Estremità da saldare secondo DIN e ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Peso [circa kg]	Valore Kv [m³/h]	Tipo
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Filtro a Y / Filtro a Y Serie 4005

