

Partnership. With Guarantee.

Vuilvanger van roestvast staal
Serie 4005



Constructie	Vuilvanger met ingebouwd fijnzeef 0,25 mm
Aansluiting	RP3/8"...RP21/2" volgens ISO7/1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4408, Interne onderdelen 1.4571 resp. 1.4310, Zeefinzetstuk Roestvast staal 1.4301
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten Toepassingsgrens voor gassen van groep 1: P[bar] x DN <1000
Mediumtemperatuur	-40...+220°C
Nominale druk	0...40bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	bij voorkeur horizontaal
Speciale uitvoeringen	NPT-Draad, Aansluiteinden voor lassen volgens DIN en ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Gewicht [ca. kg]	Kv-waarde [m³/h]	Type
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 7
138144 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG