


Filtru de impurități din oțel inoxidabil Serie 4005



Tip constructiv	Filtru de impurități cu sită fină încorporată 0,25 mm
Racordare	RP3/8"...RP21/2" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4408, Piese interne 1.4571 respectiv 1.4310, Inserție sită Oțel inoxidabil 1.4301
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate Limită de utilizare pentru gaze din grupa 1: P[bar] x DN <1000
Temperatura mediului	-40...+220°C
Presiune nominală	0...40bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	preferabil orizontal
Execuții speciale	NPT-Filet, Capăt pentru sudare conform DIN și ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Greutate [aprox. kg]	Valoare Kv [m³/h]	Tip
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Reglatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii / Filtru / Filtru serie 4005

