



Smutsfilter rostfritt stål Serie 4005



Konstruktionstyp	Smutsfilter med inbyggt finsil 0,25 mm
Anslutning	RP3/8"...RP21/2" enligt ISO7/1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4408, Invändiga delar 1.4571 respektive 1.4310, Silinsats Rostfritt stål 1.4301
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen Användningsgräns för gaser i grupp 1: P[bar] x DN <1000
Medietemperatur	-40...+220°C
Nominellt tryck	0...40bar
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	företrädesvis horisontellt
Specialutföranden	NPT-Gänga, Svetsände enligt DIN och ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Vikt [ca. kg]	Kv-värde [m³/h]	Typ
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

