


## Αναρροφητικό καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8" έως 4" Σειρά 110100



|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Σύνδεση           | G3/8" έως G4" μετά από ISO228/1                                              |
| Υλικά κατασκευής  | Καλάθι αναρρόφησης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301, Σύνδεσμος από πολυαμίδιο (PA) |
| Θερμοκρασία μέσου | -10°C...+100°C                                                               |
| Μέγεθος πλέγματος | 1,1mm                                                                        |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                    |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε                                                                  |
| Πεδίο εφαρμογής   | αέρια και υγρά μέσα, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά           |



| C       | A    | B    | D   | Τύπος         |
|---------|------|------|-----|---------------|
| G3/8"   | 37,5 | 42,5 | 20  | 110100-3/8"   |
| G1/2"   | 38   | 43   | 23  | 110100-1/2"   |
| G3/4"   | 42   | 48   | 29  | 110100-3/4"   |
| G1"     | 42   | 48   | 38  | 110100-1"     |
| G1 1/4" | 53   | 57   | 45  | 110100-1 1/4" |
| G1 1/2" | 63   | 68   | 50  | 110100-1 1/2" |
| G2"     | 78   | 83   | 62  | 110100-2"     |
| G2 1/2" | 78,5 | 83,5 | 82  | 110100-2 1/2" |
| G3"     | 94   | 99   | 94  | 110100-3"     |
| G4"     | 110  | 115  | 117 | 110100-4"     |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες και κλαπέτα αντεπιστροφής / Καλάθι αναρρόφησης Σειρά 110100

