


Sugekurv i rustfritt stål 3/8" til 4" Serie 110100



Tilkobling	G3/8" til G4" etter ISO228/1
Materialer	Sugekurv Rustfritt stål 1.4301, Tilkobling av polyamid (PA)
Mediatemperatur	-10°C...+100°C
Maskestørrelse	1,1mm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	gassformige og flytende medier som ikke angriper de anvendte materialene



C	A	B	D	Type
G3/8"	37,5	42,5	20	110100-3/8"
G1/2"	38	43	23	110100-1/2"
G3/4"	42	48	29	110100-3/4"
G1"	42	48	38	110100-1"
G1 1/4"	53	57	45	110100-1 1/4"
G1 1/2"	63	68	50	110100-1 1/2"
G2"	78	83	62	110100-2"
G2 1/2"	78,5	83,5	82	110100-2 1/2"
G3"	94	99	94	110100-3"
G4"	110	115	117	110100-4"

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Tilbakeslagsventiler og -klaffer / Sugekurv Serie 110100

