


Coș de aspirație din oțel inoxidabil 3/8" până la 4" Serie 110100



Racordare	G3/8" până la G4" după ISO228/1
Materiale	Coș de aspirație Oțel inoxidabil 1.4301, Racord din poliamid (PA)
Temperatura mediului	-10°C...+100°C
Dimensiunea ochiurilor de plasă	1,1mm
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	medii gazoase și lichide, care nu atacă materialele utilizate



C	A	B	D	Tip
G3/8"	37,5	42,5	20	110100-3/8"
G1/2"	38	43	23	110100-1/2"
G3/4"	42	48	29	110100-3/4"
G1"	42	48	38	110100-1"
G1 1/4"	53	57	45	110100-1 1/4"
G1 1/2"	63	68	50	110100-1 1/2"
G2"	78	83	62	110100-2"
G2 1/2"	78,5	83,5	82	110100-2 1/2"
G3"	94	99	94	110100-3"
G4"	110	115	117	110100-4"

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Reglatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii / Supape antiretur și clapete / Filtru de aspirație serie 110100

