


Sugkorg rostfritt stål 3/8" upp till 4" Serie 110100



Anslutning	G3/8" upp till G4" efter ISO228/1
Material	Sugkorg Rostfritt stål 1.4301, Anslutning av polyamid (PA)
Medietemperatur	-10°C...+100°C
Maskvidd	1,1mm
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen



C	A	B	D	Typ
G3/8"	37,5	42,5	20	110100-3/8"
G1/2"	38	43	23	110100-1/2"
G3/4"	42	48	29	110100-3/4"
G1"	42	48	38	110100-1"
G1 1/4"	53	57	45	110100-1 1/4"
G1 1/2"	63	68	50	110100-1 1/2"
G2"	78	83	62	110100-2"
G2 1/2"	78,5	83,5	82	110100-2 1/2"
G3"	94	99	94	110100-3"
G4"	110	115	117	110100-4"

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Backventiler och -klaffar / Sugkorg Serie 110100

