

Aksiale kontraventiler i rustfrit stål Serie 304V, CH014-V




Konstruktionstype	Sædeventil fjederbelastet
Tilslutning	G1/2" ... G4" iht. ISO228/1
Materialer	Serie 304V: Hus og indvendige dele Rustfrit stål 1.4301, Tætning FKM Serie CH014-V: Hus og indvendige dele Rustfrit stål 1.4401, Tætning FKM
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i henhold til tabellen "Fluidgrupper", som ikke angriber de anvendte materialer Ventilerne er ikke egnede til damp og kan ikke anvendes som kompressor-kontraventil.
Medietemperatur	-20...+150°C
Arbejdstrykområde	G1/2" 0,025 - 16bar, G3/4" ... G4" 0,03 - 16bar
Strømningsretning	i pilens retning fri, i modsat retning spærret
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig

Tilladte fluidgrupper i henhold til trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU

Anschluss	Gasser Gruppe 1	Gasser Gruppe 2	Væsker Gruppe 1	Væsker Gruppe 2
G1/2" ... G1"	X	X	X	X
G1 1/4" ... G2"	-	X	X	X
G2 1/2" ... G4"	-	-	X	X




Dimensioner



A	B	C	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	32	56	5	0,10	304VS-1/2"
G3/4"	44	67	10	0,13	304VI-3/4"
G1"	53	83	16	0,19	304VI-1"
G1 1/4"	62	97	32	0,28	304VI-1 1/4"
G1 1/2"	78	114	45	0,39	304VI-1 1/2"
G2"	89	121	66	0,70	304VI-2"
G2 1/2"	113	141	100	1,43	304VI-2 1/2"
G3"	132	164	141	2,09	304VI-3"
G4"	167	191	215	3,42	304VI-4"

Dimensioner



A	B	C	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	32	55	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhedsventiler og tilbehør / Kontraventiler og -klapper / Aksial kontraventil Serie 304, CH014-V

Version 7

138151 / Oprettet 2026/41 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

