


Skrå sædekontraventil Serie CH117



Konstruktionstype	Sædeventil fjederbelastet
Aktivering	hydraulisk, pneumatisk
Tilslutning	RP3/8"...RP3/4" iht. ISO7/1, G1"...G2" iht. ISO228/1
Materialer	Ventilhus og indvendige dele Messing, Fjeder rustfrit stål, Tætninger FKM
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	0...100°C
Driftstryk	0,04...25bar
Strømningsretning	fri i pilens retning, spærret i modsat retning
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig



DN	d	H	H1	L	SW	t	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
10	RP3/8"	49	42	62	21	11,2	3,4	0,18	CH117-3/8"
15	RP1/2"	79	62	65	25	14,2	6,0	0,24	CH117-1/2"
20	RP3/4"	92	72	75	31	15,2	10,9	0,36	CH117-3/4"
25	G1"	111	87	90	38	17,7	17,8	0,56	CH117-1"
32	G1 1/4"	121	96	110	50	21,4	28,2	0,89	CH117-1 1/4"
40	G1 1/2"	135	106	120	55	21,4	41,2	1,20	CH117-1 1/2"
50	G2"	168	131	150	67	25,7	62,1	1,95	CH117-2"

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

