


Αντεπίστροφη βαλβίδα λοξής έδρας Σειρά CH117



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό
Ενεργοποίηση	υδραυλικό, πνευματικός
Σύνδεση	RP3/8"...RP3/4" σύμφωνα με ISO7/1, G1"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα βαλβίδας και εσωτερικά εξαρτήματα Ορείχαλκος, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, Στεγανοποιήσεις FKM
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	0...100°C
Πίεση λειτουργίας	0,04...25bar
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερο προς την κατεύθυνση του βέλους, κλειδωμένο στην αντίθετη κατεύθυνση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε



DN	d	H	H1	L	SW	t	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
10	RP3/8"	49	42	62	21	11,2	3,4	0,18	CH117-3/8"
15	RP1/2"	79	62	65	25	14,2	6,0	0,24	CH117-1/2"
20	RP3/4"	92	72	75	31	15,2	10,9	0,36	CH117-3/4"
25	G1"	111	87	90	38	17,7	17,8	0,56	CH117-1"
32	G1 1/4"	121	96	110	50	21,4	28,2	0,89	CH117-1 1/4"
40	G1 1/2"	135	106	120	55	21,4	41,2	1,20	CH117-1 1/2"
50	G2"	168	131	150	67	25,7	62,1	1,95	CH117-2"

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες και κλαπέτα αντεπίστροφής / Αντεπίστροφη βαλβίδα λοξής έδρας Σειρά CH117

