



Válvula de retención de asiento inclinado Serie CH117



Tipo de construcción	Válvula de asiento con resorte cargado
Accionamiento	hidráulico, neumático
Conexión	RP3/8"...RP3/4" según ISO7/1, G1"...G2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo de válvula y piezas internas Latón, Muelle de acero inoxidable, Juntas FKM
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	0...100°C
Presión de funcionamiento	0,04...25bar
Dirección de flujo	libre en el sentido de la flecha, bloqueado en sentido contrario
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera



DN	d	H	H1	L	SW	t	Valor Kv [m ³ /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
10	RP3/8"	49	42	62	21	11,2	3,4	0,18	CH117-3/8"
15	RP1/2"	79	62	65	25	14,2	6,0	0,24	CH117-1/2"
20	RP3/4"	92	72	75	31	15,2	10,9	0,36	CH117-3/4"
25	G1"	111	87	90	38	17,7	17,8	0,56	CH117-1"
32	G1 1/4"	121	96	110	50	21,4	28,2	0,89	CH117-1 1/4"
40	G1 1/2"	135	106	120	55	21,4	41,2	1,20	CH117-1 1/2"
50	G2"	168	131	150	67	25,7	62,1	1,95	CH117-2"

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Válvulas y clapetas antirretorno / Válvula de retención de asiento inclinado Serie CH117

