


Supapă de reținere cu scaun înclinat Serie CH117



Tip constructiv	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Acționare	hidraulic, pneumatic
Racordare	RP3/8"...RP3/4" conform ISO7/1, G1"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Corpul supapei și componentele interne Alamă, Arc din oțel inoxidabil, Garnituri FKM
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	0...100°C
Presiune de lucru	0,04...25bar
Direcția de curgere	liber în direcția săgeții, blocat în sens invers
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară



DN	d	H	H1	L	SW	t	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
10	RP3/8"	49	42	62	21	11,2	3,4	0,18	CH117-3/8"
15	RP1/2"	79	62	65	25	14,2	6,0	0,24	CH117-1/2"
20	RP3/4"	92	72	75	31	15,2	10,9	0,36	CH117-3/4"
25	G1"	111	87	90	38	17,7	17,8	0,56	CH117-1"
32	G1 1/4"	121	96	110	50	21,4	28,2	0,89	CH117-1 1/4"
40	G1 1/2"	135	106	120	55	21,4	41,2	1,20	CH117-1 1/2"
50	G2"	168	131	150	67	25,7	62,1	1,95	CH117-2"

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Regulatori de presiune, supape de siguranță și accesorii / Supape antiretur și clapete / Supapă de reținere cu scaun unghiular serie CH117

