



## Snedsättes backventil Serie CH117



|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Sättesventil fjäderbelastad                                                                |
| Manövrering       | hydraulisk, pneumatisk                                                                     |
| Anslutning        | RP3/8"...RP3/4" enligt ISO7/1, G1"...G2" enligt ISO228/1                                   |
| Material          | Ventilhus och invändiga delar Mässing, Fjäder rostfritt stål, Tätningar FKM                |
| Användningsområde | Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen |
| Medietemperatur   | 0...100°C                                                                                  |
| Drifttryck        | 0,04...25bar                                                                               |
| Flödesriktning    | fri i pilens riktning, spärrad i motsatt riktning                                          |
| Monteringssätt    | Installation i styvt rörsystem                                                             |
| Monteringsläge    | valfri                                                                                     |



| DN | d       | H   | H1  | L   | SW | t    | Kv-värde<br>[m <sup>3</sup> /h] | Vikt<br>[ca. kg] | Typ          |
|----|---------|-----|-----|-----|----|------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 10 | RP3/8"  | 49  | 42  | 62  | 21 | 11,2 | 3,4                             | 0,18             | CH117-3/8"   |
| 15 | RP1/2"  | 79  | 62  | 65  | 25 | 14,2 | 6,0                             | 0,24             | CH117-1/2"   |
| 20 | RP3/4"  | 92  | 72  | 75  | 31 | 15,2 | 10,9                            | 0,36             | CH117-3/4"   |
| 25 | G1"     | 111 | 87  | 90  | 38 | 17,7 | 17,8                            | 0,56             | CH117-1"     |
| 32 | G1 1/4" | 121 | 96  | 110 | 50 | 21,4 | 28,2                            | 0,89             | CH117-1 1/4" |
| 40 | G1 1/2" | 135 | 106 | 120 | 55 | 21,4 | 41,2                            | 1,20             | CH117-1 1/2" |
| 50 | G2"     | 168 | 131 | 150 | 67 | 25,7 | 62,1                            | 1,95             | CH117-2"     |

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Backventiler och -klaffar / Snedsättes backventil Serie CH117

Version 7

147614 / Genererad 2026/41 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 1

