


Aflastningsventil af messing, ikke komponenttestet Serie RV01



Konstruktionstype	Fjederbelastet aflastningsventil, udblæsning til fri luft, manuel indstilling af udblæsningstrykket og låsning med kontramøtrik.
Tilslutning	G1/8" ... G1/4"
Materialer	Ventilhus og indvendige dele Messing CW614N, Tætning FKM, Fjeder rustfrit stål 1.4310
Anvendelsesområde	Trykluft, ugiftige og ikke-brændbare gasser, må gerne slippe frit ud
Medietemperatur	-20...+180°C
Indstillingsområde	0,5...60bar
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	kun stående
Specialudførelse	Rustfrit stål på forespørgsel





Tilslutning	Indstillingstryk [bar]	do	C	D	SW	Vægt [ca. kg]	Type
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Tilslutning	Indstillingstryk [bar]	do	C	D	SW	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhedsventiler og tilbehør / Sikkerheds- og aflastningsventiler / Aflastningsventil Serie RV01

Version 7

138183 / Oprettet 2026/41 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

