


Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης από ορείχαλκο, δεν έχει ελεγχθεί ως εξάρτημα Σειρά RV01



Τύπος κατασκευής	Ελατηριοφόρα βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, εκτόνωση στην ατμόσφαιρα, χειροκίνητη ρύθμιση της πίεσης εκτόνωσης και ασφάλιση με παξιμάδι κόντρας.
Σύνδεση	G1/8"...G1/4"
Υλικά κατασκευής	Σώμα βαλβίδας και εσωτερικά εξαρτήματα Ορείχαλκος CW614N, Στεγανοποίηση FKM, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4310
Πεδίο εφαρμογής	Πεπιεσμένος αέρας, μη τοξικά και μη εύφλεκτα αέρια, που επιτρέπεται να εκτονώνονται ελεύθερα
Θερμοκρασία μέσου	-20...+180°C
Εύρος ρύθμισης	0,5...60bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	μόνο όρθιοι
Ειδική εκτέλεση	Ανοξείδωτος χάλυβας κατόπιν αιτήματος





Σύνδεση	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	do	C	D	SW	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Σύνδεση	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	do	C	D	SW	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες ασφαλείας και εκτόνωσης / Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Σειρά RV01

Έκδοση 7

138183 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

