


Válvula de descarga de latón, no probado por componentes Serie RV01



Tipo de construcción	Válvula de alivio con resorte, descarga a la atmósfera, ajuste manual de la presión de soplado y bloqueo mediante contratuerca.
Conexión	G1/8"...G1/4"
Materiales	Cuerpo de válvula y piezas internas Latón CW614N, Junta de estanqueidad FKM, Muelle acero inoxidable 1.4310
Campo de aplicación	Aire comprimido, gases no tóxicos y no inflamables, pueden salir libremente
Temperatura del medio	-20...+180°C
Rango de ajuste	0,5...60bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	solo vertical
Versión especial	Acero inoxidable bajo pedido





Conexión	Presión de ajuste [bar]	do	C	D	SW	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Conexión	Presión de ajuste [bar]	do	C	D	SW	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Válvulas de seguridad y de alivio de presión / Válvula de descarga Serie RV01

Versión 7

138183 / Generado 2026/41 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

