


Paineenpoistovenkki messinkiä, ei komponenttitestattu Sarja RV01



Rakenne	Jousikuormitteinen paineenpoistovenkki, puhalttaa ulkoilmaan, manuaalinen puhalluspaineen säätö ja lukitus vastamutterilla.
Liitäntä	G1/8"...G1/4"
Materiaalit	Venttiilirunko ja sisäosat Messinki CW614N, Tiiviste FKM, Ruostumaton teräsjousi 1.4310
Käyttöalue	Paineilma, myrkyttömät ja palamattomat kaasut, saavat poistua vapaasti
Aineen lämpötila	-20...+180°C
Säätöalue	0,5...60bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	vain pystyssä
Erikoisversio	Ruostumaton teräs pyynnöstä





Liitäntä	Säätöpaine [bar]	do	C	D	SW	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Liitäntä	Säätöpaine [bar]	do	C	D	SW	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Turva- ja paineenpoistoventtiilit / Paineenpoistoventtiili Sarja RV01

Versio 7

138183 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

