


Soupape de décharge en laiton, non homologué composant par composant Série RV01



Type de construction	Soupape de décharge à ressort, à échappement libre vers l'atmosphère, Réglage manuel de la pression de soufflage et verrouillage par contre-écrou.
Raccordement	G1/8"...G1/4"
Matériaux	Corps de vanne et pièces internes Laiton CW614N, Joint d'étanchéité FKM, Ressort inox 1.4310
Domaine d'application	Air comprimé, gaz non toxiques et non inflammables, qui peuvent s'échapper librement
Température du fluide	-20...+180°C
Plage de réglage	0,5...60bar
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	uniquement verticale
Version spéciale	Acier inoxydable sur demande





Raccordement	Pression de réglage [bar]	do	C	D	SW	Poids [env. kg]	Type
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Raccordement	Pression de réglage [bar]	do	C	D	SW	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinerie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Soupapes de sécurité et de décharge / Soupape de décharge Série RV01

