


Rasteretni ventil od mesinga, nije ispitano kao komponenta Serija RV01



Izvedba	Opružni rasteretni ventil, ispuhivanje u atmosferu, ručno podešavanje tlaka ispuhivanja i blokiranje kontramaticom.
Priključak	G1/8"...G1/4"
Materijali	Kućište ventila i unutarnji dijelovi Mjed CW614N, Brtva FKM, Opruga nehrđajući čelik 1.4310
Područje primjene	Stlačeni zrak, netoksični i nezapaljivi plinovi, smiju slobodno izlaziti
Temperatura medija	-20...+180°C
Raspon podešavanja	0,5...60bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	samo stojeći
Specijalna izvedba	Nehrđajući čelik na upit





Priključak	Tlak podešavanja [bar]	do	C	D	SW	Težina [cca. kg]	Tip
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Priključak	Tlak podešavanja [bar]	do	C	D	SW	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Sigurnosni i rasteretni ventili / Rasterventil Serija RV01

Verzija 5

138183 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

