


Avlastningsventil i messing, ikke komponenttestet Serie RV01



Konstruksjonstype	Fjærbelastet avlastningsventil, utblåsning til friluft, manuell innstilling av utblåsningstrykket og låsing med kontramutter.
Tilkobling	G1/8" ... G1/4"
Materialer	Ventilhus og innvendige deler Messing CW614N, Tetning FKM, Fjær rustfritt stål 1.4310
Bruksområde	Trykkluft, giftfrie og ikke-brennbare gasser, som kan slippe fritt ut
Mediatemperatur	-20...+180°C
Justeringsområde	0,5...60bar
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	kun stående
Spesialutførelse	Rustfritt stål på forespørsel





Tilkobling	Innstillingstrykk [bar]	do	C	D	SW	Vekt [ca. kg]	Type
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Tilkobling	Innstillingstrykk [bar]	do	C	D	SW	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Sikkerhets- og avlastningsventiler / Avlastningsventil Serie RV01

