


Valvola di sicurezza da bronzo rosso, collaudato per componenti Serie SV03



Tipo di costruzione	Valvola di sicurezza a molla All'uscita della valvola non deve verificarsi alcuna contropressione, poiché questa contrasta la taratura della molla. Le valvole possono essere sfiatate manualmente ruotando il dado zigrinato. La pressione impostata è protetta contro la manomissione mediante il cappuccio piombabile.
Connessione	G1/2" ...G2"
Materiali	Corpo valvola Bronzo rosso CC491K, Parti interne Ottone CW614N, Molla Acciaio, Guarnizione NBR
Temperatura del fluido	-30°C...+130°C
Campo di regolazione	1...16 bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	solo verticale
Campo di impiego	Aria, gas e vapori non tossici, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Nota d'ordine	In caso di ordine indicare l'impostazione della pressione





G	d ₀	H	h	L	SW	Peso [circa kg]	Tipo
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25

Capacità di scarico al 10% Sovrapressione per aria [Nm³/h]

Taglia costruttiva	Pressione di regolazione [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G1 1/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G1 1/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Valvole di sicurezza e di scarico / Valvola di sicurezza Serie SV03

Versione 5

138188 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

