


Supapă de siguranță din bronză roșie, verificat pe componente Serie SV03



Tip constructiv	Supapă de siguranță cu arc încărcat La ieșirea supapei nu trebuie să apară contrapresiune, deoarece aceasta acționează împotriva reglajului arcului.. Supapele pot fi aerisite manual prin rotirea piuliței striate. Presiunea setată este asigurată împotriva dereglării prin capacul de sigilare.
Racordare	G1/2" ...G2"
Materiale	Corp supapă Bronz roșu CC491K, Piese interne Alamă CW614N, Arc de revenire Oțel, Garnitură de etanșare NBR
Temperatura mediului	-30°C...+130°C
Domeniu de reglare	1...16 bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	numai verticală
Domeniu de utilizare	Aer, gaze și vapori netoxici, care nu atacă materialele utilizate
Indicație de comandă	La comandă vă rugăm să indicați setarea presiunii





G	d ₀	H	h	L	SW	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25

Capacitate de evacuare la 10% Depășire de presiune pentru aer [Nm³/h]

Dimensiune constructivă	Presiune de reglare [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G1 1/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G1 1/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Reglatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii / Supape de siguranță și suprapresiune / Supapă de siguranță serie SV03

