


Kontraventil Serie CH084-T-0H



Konstruktionstype	Flange-Kontraventil
Tilslutning	Flanger i henhold til EN1092-1 form B1
Indbygningslængde	i henhold til EN558-1R1
Materialer	Hus rustfrit stål 1.4404, Skive Rustfrit stål 1.4404, Sædetætning PTFE, Fjeder Rustfrit stål 1.4401
Medietemperatur	-40...+150°C
Åbningstryk	Differenstryk min. 0,5bar
Strømningsretning	fri i pilens retning, spærret i modsat retning
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	fortrinsvis vandret, Dækslet skal vende opad
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Specialudførelse	olie- og fedtfri udførelse til brint og ilt
Godkendelse	Fabrikscertifikat 3.1



Nominal diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1 form B1	maks. Driftstryk [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Vægt [ca. kg]	TAG	Type
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2111.V91-RM04 2111.V91-RM05 2531.V91-RM05 2531.V91-RM06	CH084-25-T-3D0H
150	PN25	25	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	2111.V91-RM02 2111.V91-RM03	CH084-150-T-3D0H
250	PN25	25	32	425	370	335	3	320	730	12 x Ø30	181	2111.V91-RM01	CH084-250-T-3D0HPN25

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhedsventiler og tilbehør / Øvrige sortiment - A07 / Øvrige sortiment - A07 / [CH084-25-T-3D0H] CH084-25-T-3D (Kopie)

