


Nepovratni ventil Serija CH084-T-0H



Izvedba	Prirubnica-Nepovratni ventil
Priključak	Prirubnice prema EN1092-1 oblik B1
Ugradbena duljina	prema EN558-1R1
Materijali	Kućište nehrđajući čelik 1.4404, Ploča Nehrđajući čelik 1.4404, Brtva sjedišta PTFE, Opruga Nehrđajući čelik 1.4401
Temperatura medija	-40...+150°C
Tlak otvaranja	Diferencijalni tlak min. 0,5bar
Smjer protoka	u smjeru strelice slobodan protok, u suprotnom smjeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	po mogućnosti vodoravno, Poklopac mora biti okrenut prema gore
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Specijalna izvedba	izvedba bez ulja i masti za vodik i kisik
Odobrenje	Tvornički certifikat 3.1



Nazivni promjer DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1 oblik B1	maks. Radni tlak [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Težina [cca. kg]	TAG	Tip
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2111.V91-RM04 2111.V91-RM05 2531.V91-RM05 2531.V91-RM06	CH084-25-T-3D0H
150	PN25	25	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	2111.V91-RM02 2111.V91-RM03	CH084-150-T-3D0H
250	PN25	25	32	425	370	335	3	320	730	12 x Ø30	181	2111.V91-RM01	CH084-250-T-3D0HPN25

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Ostali asortiman - A07 / [CH084-25-T-3D0H] CH084-25-T-3D0H

