


Zpětný ventil Série CH124-T



Konstrukční provedení	Příruba-Zpětný ventil
Připojení	Příruba DN65...DN300 podle EN1092-1 forma B1, PN16
Stavební délka	v souladu s EN558-1R1
Materiály	Těleso z nerezové oceli 1.4404, Podložka Nerezová ocel 1.4404, Sedlové těsnění PTFE, Pružina Nerezová ocel 1.4401
Teplota média	-40...+150°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky
Otevírací tlak	Diferenciální tlak min. 0,5bar
Směr průtoku	ve směru šipky volný průtok, v opačném směru uzavřeno
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	přednostně vodorovně, Víko musí směřovat nahoru
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Schválení	Inspekční certifikát 3.1.



Jmenovitá světlost DN[mm]	Příruba podle EN1092-1 forma B1	max. Provozní tlak [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Hmotnost [cca. kg]	TAG	Typ
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.