


Kontraventil Serie CH124-T



Konstruktionstype	Flange-Kontraventil
Tilslutning	Flange DN65...DN300 i henhold til EN1092-1 form B1, PN16
Indbygningslængde	i henhold til EN558-1R1
Materialer	Hus rustfrit stål 1.4404, Skive Rustfrit stål 1.4404, Sædetætning PTFE, Fjeder Rustfrit stål 1.4401
Medietemperatur	-40...+150°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel
Åbningstryk	Differenstryk min. 0,5bar
Strømningsretning	fri i pilens retning, spærret i modsat retning
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	fortrinsvis vandret, Dækslet skal vende opad
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Godkendelse	Fabrikscertifikat 3.1.



Nominal diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1 form B1	maks. Driftstryk [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Vægt [ca. kg]	TAG	Type
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

